

FICHA TECNICA

DISOLVENTE UNIVERSAL

DATOS DEL ENVASADOR O FABRICANTE	M. Ochoa y T. Lopez, C.B. Pol. Ind. Lorquí, C/ Rio Segura 30564- Lorquí, MURCIA Tel: 968 693 691, Fax 968 693 854
DESCRIPCIÓN	DISOLVENTE FABRICADO CON MEZCLA DE SOLVENTES INORGANICO.
USOS	Evaporación media-rápida Disolvente adecuado para imprimaciones, pinturas sintéticas, nitrocelulósicas, barnices, esmaltes, aparejos y tapaporos. Usos Aplicaciones en construcción -Usos en Recubrimientos
CONSERVACIÓN	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el envase original protegido de la luz directa del sol, en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles, comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Evitar la contaminación del medio ambiente. Eliminar según normativa local.
PRESENTACIÓN	500 ml,1000 ml, 5L, 25L. Otros.
ESPECIFICACIONES	Densidad : 0,85-0,86 g/cm ³ a 20°C Solubilidad. Ligeramente soluble en agua. Líquido incoloro. Tº Inflamación: 1°C